

[Купить Журнал осмотра водоотливных установок](#)

**ЖУРНАЛ
осмотра водоотливных установок**

ЦентрМаг

Центромаг

ЖУРНАЛ
осмотра водоотливных установок

(наименование структурного подразделения)

Начат « ____ » 20 ____ г.

Окончен « ____ » 20 ____ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»,
утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года № 505, а именно пунктов:

563. Главная водоотливная установка должна осматриваться не реже одного раза в неделю главным механиком шахты или его заместителем. Результаты осмотра должны фиксироваться в журнале.

Не реже одного раза в 6 месяцев должны производиться замеры притока воды в шахте и полный ее химический анализ.

- Осмотр с записью в журнал главным механиком или его заместителем не реже одного раза в неделю;
- Замеры притока шахтной воды и ее химический анализ не реже одного раза в шесть месяцев.

861. Все водоотливные установки должны ежесуточно осматриваться механиком участка или специально назначенным лицом. Результаты осмотра должны заноситься в книгу осмотра водоотливных установок. Поперечные сечения водоотводящих устройств должны быть рассчитаны на максимальный ожидаемый приток. Затопление настилов и откаточных путей запрещается. Не реже одного раза в шесть месяцев должны производиться замеры притока шахтной воды и ее химический анализ. На каждом объекте подземного строительства должны быть предусмотрены проектом и должны осуществляться меры по предупреждению затопления горных выработок поверхностными и подземными водами. При строительстве подводных тоннелей, проходке выработок в зонах возможных прорывов воды должны осуществляться особые меры противоаварийной защиты.

- Осмотр с записью в журнал механиком участка или специально назначенным работником ежесуточно;
- Замеры притока шахтной воды и ее химический анализ не реже одного раза в шесть месяцев.

1214. Пульповодосборные установки подлежат осмотру не реже одного раза в сутки главным механиком или назначенным ответственным должностным лицом, назначенным им. Результаты осмотра, фиксируются в журнале осмотра водоотливных установок.

- Осмотр с записью в журнал главным механиком или назначенным ответственным должностным лицом не реже одного раза в сутки.

Осмотр водоотливных установок

Место установки насоса _____ Тип насоса и номер рабочего агрегата _____

Центромаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено _____ листов/страниц

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

«____» _____ 20 ____ г.

М.П.